

超低温フリーザー（ドライアイス用）

温度：-85℃

kanou 株式会社カノウ冷機



DLシリーズ -85℃

	【DL-90】	【DL-140】	【DL-230】	【DL-300】	【DL-400】
外形寸法	W600×D730×H865mm	W725×D730×H865mm	W1055×D730×H865mm	W1305×D730×H865mm	W1505×D730×H865mm
内容量	90リットル	130リットル	230リットル	300リットル	365リットル
電源	単相100V 50/60Hz				
冷却性能	-85℃(周囲温度30℃無負荷)				
温度制御範囲	-70℃～-85℃				
消費電力	330W/345W	430W/480W	500W/530W	600W/640W	650W/680W
温度表示	デジタル表示 0.1℃単位				
高温警報	設定温度+20℃ ブザー報知・エラーコード(HA表示)・遅延時間60分				
低温警報	設定温度-5℃ ブザー報知・エラーコード(LA表示)・遅延時間60分				
温度センサー警報	センサー断線:ブザー報知・エラーコード(PFO表示)、センサーショート:ブザー報知・エラーコード(PFC表示)				
製品重量	48kg	53kg	66kg	78kg	83kg
付属品	カゴ・霜取用ヘラ・カギ				
冷媒	HC混合冷媒 *自然冷媒(ノンフロン)				
標準価格(税抜)	¥560,000	¥720,000	¥860,000	¥960,000	¥1,080,000