

TACPack\タックパックは弊社の登録商標です。

TACPack-20 シリーズについて

TACPack-20 シリーズは容器内を一定時間 -20℃以下に維持する事ができる定温小口輸送用のパッケージです。様々なサイズバリエーションを持ち、簡単にパッキングすることができます。

ラインナップ

| 品名 | パッケージ仕様 | | | | | | | |
|--------------|-------------|---------------|-------------|------------|------|------|-------------------|-----------|
| | 外寸 (mm) | 荷室サイズ (mm) | 荷室容積 (ℓ) | 重量 (kg) | 断熱容器 | 外装 | 蓄熱材 | 数量 (個) |
| TACPack-20SS | 330x220x250 | 190x20x135 | 0.5 | 1.6 | EPS | 段ボール | コールドアイスCV30 500g | 2 |
| TACPack-20S4 | 520x320x375 | 230x180x80 | 3.3 | 8.2 | EPS | 段ボール | コールドアイスCV30 1300g | 4 |
| TACPack-20S5 | 520x320x375 | 230x180x45 | 1.8 | 9.7 | EPS | 段ボール | コールドアイスCV30 1300g | 5 |
| TACPack-20H8 | 480x450x520 | 180x220x195 | 7.7 | 15.7 | EPS | 段ボール | コールドアイスCV30 1300g | 8 |
| TACPack-20H9 | 480x450x520 | 180x220x155 | 6.1 | 17.2 | EPS | 段ボール | コールドアイスCV30 1300g | 9 |
| TACPack-20L | 640x450x500 | 355x215x163 | 12.4 | 25.7 | EPS | 段ボール | コールドアイスCV30 1300g | 14 |

標準仕様外観



性能

| 品名 | 容器内温度 | 外気温度／維持時間 | | |
|--------------|--------|-----------|------|-------|
| | | 35℃ | 25℃ | -10℃ |
| TACPack-20SS | -20℃以下 | 13hr | 16hr | 62hr |
| TACPack-20S4 | | 20hr | 37hr | 163hr |
| TACPack-20S5 | | 49hr | 59hr | 168hr |
| TACPack-20H8 | | 33hr | 41hr | 168hr |
| TACPack-20H9 | | 52hr | 49hr | 168hr |
| TACPack-20L | | 59hr | 55hr | 168hr |

オプション

オプションで専用アルミカバーもごさいます。



※当社試験データであり保証値ではありません。ご用命・お問い合わせは

関東商事株式会社

〒134-0084
 東京都江戸川区東葛西6-36-8
 TEL 03-3687-4551
 FAX 03-3687-4710
 URL <http://www.e-kanto.co.jp>

記載内容は予告無く変更される場合がありますので、ご了承下さい。

-2013. 6. 25-